



BT1450L, BT1500L, BT1600, BT1800L



Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca	
BT1450L	2,25 m	7,00 m	185x14"	370 kg	1450 kg	1080 kg	7,20 m	45 600
BT1500L	2,25 m	7,00 m	185x14"	370 kg	1500 kg	1130 kg	7,20 m	45 600
BT1600	2,25 m	7,00 m	185x14"	400 kg	1600 kg	1200 kg	7,20 m	47 800
BT1800L	2,25 m	7,00 m	185x14"	400 kg	1800 kg	1400 kg	7,20 m	51 500

Alltid på BT1450L, BT1500L, BT1600, BT1800

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Vattensäkrare nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbart sidostöd
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°/60°

Tillbehör

- Elvinsch 12 900.-
- Aluminiumfälgar, 2st 4 800.-
- Aluminiumskärmar, 2st 3 800.-
- Gångramp 2 400.-
- Upptagningsvagga 2 600.-
- Combilock klass III 2 500.-

