



## BT1300, BT1450, BT1500, BT1800K



Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca	
BT1300	2,25 m	6,30 m	185x14"	360 kg	1300 kg	940 kg	6,50 m	40 000
BT1450	2,25 m	6,30 m	185x14"	360 kg	1450 kg	1090 kg	6,50 m	41 500
BT1500	2,25 m	6,30 m	185x14"	360 kg	1500 kg	1140 kg	6,50 m	41 500
BT1800K	2,25 m	6,30 m	185x14"	360 kg	1800 kg	1410 kg	6,50 m	46 500

### Alltid på BT1300, BT1450, BT1500, BT1800 K

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Vattensäkrare nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbart sidostöd
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°/60°

### Tillbehör

- Elvinsch **12 900.-**
- Aluminiumfålgar 2st **4 800.-**
- Aluminiumskärmar, 2st **3 800.-**
- Gångramp **2 400.-**
- Upptagningsvagga **2 600.-**
- Comblock klass III **2 500.-**

