



BT1450L, BT1500L, BT1600, BT1800



Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca	
BT1450L	2,25 m	7,00 m	185x14"	370 kg	1450 kg	1080 kg	7,20 m	42 500
BT1500L	2,25 m	7,00 m	185x14"	370 kg	1500 kg	1130 kg	7,20 m	42 500
BT1600	2,25 m	7,00 m	185x14"	400 kg	1600 kg	1200 kg	7,20 m	44 800
BT1800	2,25 m	7,00 m	185x14"	400 kg	1800 kg	1400 kg	7,20 m	50 000

Alltid på BT1450L, BT1500L, BT1600, BT1800

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Vattensäkrare nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbart sidostöd
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°/60°

Tillbehör

- Elvinsch **12 900.-**
- Aluminiumfälgar, 2st **4 800.-**
- Aluminiumskärmar, 2st **3 800.-**
- Gångramp **2 400.-**
- Upptagningsvagga **2 600.-**
- Combilock klass III **2 500.-**

